



DISTRIBUIDOR
ÓPTICO DE 2U
HASTA 72F
AR-ODF-ST-2U-72F-CB

DESCRIPCIÓN

AR-ODF-ST-2U-72F-CB es un distribuidor óptico para rack con capacidad hasta 72 empalmes en 2U. Permite la configuración híbrida de adaptadores ópticos, tiene como función el almacenamiento y gestión de cables. Cumple con los estándares establecidos en la norma ANSI/TIA/EIA 568B-3 y está certificado ISO 9000/2015.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero SAE 1008 - 1,2mm.
- Cumple con los estándares ANSI / TIA / EIA 568B-3.
- Compuesto por 2 bandejas deslizantes con acceso frontal y capacidad para 72 fibras en 2U de altura.
- Acompañado de kit de empalme con adaptadores LC / LC, pig-tails conectorizado, homologado por Anatel, y protectores de empalme.
- Permite la configuración híbrida de adaptadores ópticos (LC, SC, MTRJ, E-2000, ST o FC).
- Soporte (oreja) para fijación en rack de 19 " o 23".
- Bridas de plástico para la fijación de cables y fibras.
- Pintura en Epoxy texturada de alta resistencia en color negro o beige en conformidad con las normas EIA-569.
- Cubierta frontal de acrílico para acceder a las bandejas de empalme y conexión.
- Cubierta trasera de acero para instalación y paso de cables dentro del rack.

DIMENSIONES

Largo	539 mm
Alto	88,45 mm
Profundidad	380 mm

